

PLAQUES ISOLANTES POUR LES SOLS



UTHERM Floor K Comfort dB

La solution
thermo-acoustique
pour les sols

DOMAINE D'EMPLOI

Utherm Floor K Comfort dB est une **plaque isolante thermo-acoustique en mousse de polyuréthane rigide** type PIR revêtue d'un parement multicouche étanche sur les deux faces et d'une sous-couche acoustique sur la face inférieure. Utilisée en neuf ou en rénovation, quel que soit le type de bâtiment (maisons groupées, collectif ou tertiaire), Utherm Floor K Comfort dB est préconisée **sous chape/dalle flottante** (fluide ou traditionnelle), **sous revêtement de sol scellé** et est **parfaitement adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant**.

Le CONFORT est la 1^{ère} motivation des Français pour rénover : 48 %. Or, le confort thermique et l'isolation acoustique sont parmi les 3 premières sources d'insatisfaction de qualité de vie des logements des Français :

32 % 
CONFORT THERMIQUE

32 % 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

30 % 
ISOLATION ACOUSTIQUE

Utherm Floor K Comfort, avec ses **performances acoustiques inégalées pour un isolant polyuréthane**, répond parfaitement à ces attentes. **Produit 2 en 1 avantageux économiquement**, il nécessite par ailleurs **moins de manutention** et permet **plus de confort et de gain de temps lors de la pose**.


**ATTÉNUATION DES BRUITS DE CHOCS
DE 22 dB POUR 28 mm
= 2 fois moins de bruit
avec 2 fois moins d'épaisseur***

*Par rapport à Utherm Floor K 57 mm

CARACTÉRISTIQUES



parement inférieur :
complexe multicouche étanche revêtu
d'un voile de verre de 2,5 mm



Pour toute autre épaisseur, nous consulter

Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique (m ² .K/W)	Épaisseur totale (mm)	Réduction bruit de chocs ΔL_w **	Bruit aérien R_w (C; C _{tr})	Plaques par colis	Surface par colis (m ²)	Paquets par palette	Surface par palette (m ²)	Plaques par palette
Floor K Comfort dB 28	5414399058637	1,15	25+3	22 dB	59 (-2;-8) dB	11	13,20	8	105,60	88
Floor K Comfort dB 60	5414399058644	2,60	57+3	22 dB	59 (-2;-8) dB	6	7,20	7	50,40	42
Floor K Comfort dB 83*	5414399058651	3,70	80+3	23 dB	59 (-2;-8) dB	5	6,00	6	36,00	30
Floor K Comfort dB 104*	5414399058668	4,65	101+3	23 dB	59 (-2;-8) dB	3	3,60	8	28,80	24



*Éligible à Ma Prime Rénov'

**Plus la valeur ΔL_w est élevée, meilleure sera l'efficacité de la chape flottante vis-à-vis des bruits de chocs

Attestations	
ACERMI	Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 19/121/1438
PROFIL D'USAGE ISOLE certifié	I3, S2, O3, L2, E4
CE	λ 0,022 W/(m.K)
DOP	Utherm Floor - Réf. Floor K Comfort dB FRA n° 20200015
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+

UTHERM Floor K

La solution
thermique
pour les sols

DOMAINE D'EMPLOI


Utherm Floor K est une **plaque isolante en mousse de polyuréthane rigide** type PIR revêtue d'un parement multicouche étanche sur les deux faces.

Destinée à l'isolation thermique des sols et planchers, en neuf ou en rénovation, cette solution est préconisée **sous dallage** ou **dalle portée, sous chape/dalle flottante** (fluide ou traditionnelle), **sous revêtement de sol scellé** et est **parfaitement adaptée au plancher chauffant/rafraîchissant**.

CARACTÉRISTIQUES



ACOUSTIQUE : Isolation aux bruits de chocs $\Delta L_w = 19$ dB (épaisseurs ≥ 57 mm).



Libellé produit	Code EAN	Résistance thermique ($m^2 \cdot K/W$)	Épaisseur PU (mm)	Plaques par colis	Surface par colis (m^2)	Paquets par palette	Surface par palette (m^2)	Plaques par palette
Floor K 20	5414399014800	0,75	20	24	28,80	5	144,00	120
Floor K 30	5414399000117	1,35	30	16	19,20	5	96,00	80
Floor K 40	5414399026636	1,85	40	12	14,40	5	72,00	60
Floor K 48	5414399026643	2,20	48	10	12,00	5	60,00	50
Floor K 52	5414399000148	2,40	52	9	10,80	5	54,00	45
Floor K 57	5414399026650	2,60	57	7	8,40	6	50,40	42
Floor K 69*	5414399026667	3,15	69	7	8,40	5	42,00	35
Floor K 80*	5414399026674	3,70	80	6	7,20	5	36,00	30
Floor K 101*	5414399026681	4,65	101	5	6,00	5	30,00	25
Floor K 120*	5414399026506	5,55	120	4	4,80	5	24,00	20

*Éligible à Ma Prime Rénov'

Attestations	
ACERMI	Réf. Floor K FRA n° 11/121/684
PROFIL D'USAGE ISOLE certifié	I5, S2, O3, L2, E4
FDES	Disponible sur http://www.inies.fr - Réf. Utherm Floor PIR K FRA
CE	$\lambda 0,022$ W/(m.K)
DOP	Utherm Floor - Réf. Floor K FRA n° 2020002
Classe d'émission dans l'air intérieur	A+

L'EMPLOI DES ACCESSOIRES UNILIN CONDITIONNE LA GARANTIE DU SYSTÈME.

Code EAN	5414399039858
----------	---------------

Code EAN	150 mm	5414399024502
	180 mm	5414399070806

Code EAN	5414399039841
----------	---------------



BANDE Unitape
Bande adhésive de 5 cm de largeur
Rouleau de 50 ML



BANDE Riv'Utherm
Bande en mousse de polyéthylène à cellules fermées de 8 mm d'épaisseur et de 150 ou 180 mm de hauteur, équipée d'un rabat adhésif
Vendue par 8 rouleaux (150 mm) ou par 6 rouleaux (180 mm)



MOUSSE Uniflex
Mousse PU flexible, applicable au pistolet
Contenance : 750 ml
12 unités par carton

Unilin Insulation SAS

Immeuble Estréo - 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois

Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax 01 48 94 11 01

e-mail : info.insulation.fr@unilin.com

www.unilininsulation.fr

